

10 PROFIJET

MÅNGSIDIG

Rioned Profijet är ett rammonterat aggregat för högtrycksspolning som lämpar sig för professionell användning i brunnar och ledningar upp till 600 mm. Detta kraftfulla aggregat är utformat och byggt med den senaste teknologin. Det kan installeras i medelstora och stora fordon.

ÖVERLÄGSEN ERGONOMI

Den patenterade 180° svängbara rullen för högtrycksslang säkerställer optimal och ergonomisk användning. Slangrullen med eControl-låda svänger ut till 180° i en perfekt arbetshöjd. Profijet rymmer mer vatten utan att kompromissa på utrymme tack vare den nydesignade (Rioned Compact System®) vattentanken som är utrustad med 2 separata tankar för att garantera säker och smidig transporter av vatten.

Profijet använder ett nytt avgas- och vattenkylningssystem för att kyla ned och reducera avgaser samt minska motorns ljudnivåer.

Profijet är utvecklad för att minimera tryckförlust, vilket har uppnåtts genom optimal design och konstruktion. Användandet av förbättrade material resulterar i ett stabilare och lättare aggregat.


Design, användarvänlighet, komponenter av hög kvalitet och kompakt design är bland Profijets speciella egenskaper. Profijet finns med olika tryck- och flöden, med extra alternativ, t.ex. RioMote radiostyrning, RioPulse pulsatorsystem (fjärrkontrollstyrd), 4 Rioned Compact System® vattentankar (1.600 liter / 355 gallon totalt), snabbpåfyllnings- och ejektor påfyllningssystem, högtrycksslangrulle styrd med radiostyrning och automatiskt slangstyrningssystem.

IDEAL FÖR ATT RENSA BORT FETT OCH LAGRINGAR

I den moderna miljön har rengöringsmedel och flytande fett en lägre smältpunkt och är de största föroreningarna av rör. Genom att hetta upp och förvandla dessa typer av blockeringar till flytande form så kan de enkelt spolats ut i huvudavloppet.

Urin och kalciumlagringar kan också tas bort på ett enkelt sätt. Det unika varmvattensystemet för er Profijet (200 bar på 72 liter per minut) värmer upp vatten genom att använda motorns överblivna värme. Detta sparar på bränsle jämfört med andra varmvattensystem som använder en separat värmepanna.

Med en enkel spak kan du välja mellan 20 liter vatten vid 85°C eller 40 liter per minut vid 55°C. Vid användande av varmvatten, ca. 30 till 40 liter per minut är effektiviteten tillräcklig för att rengöra husanslutningar och små ledningar. Detta resulterar i stora vattenbesparingar. Varmvatten är också väldigt effektivt vid ytrensning tillsammans med pistol- eller lanssystemet.



Varmvatten som tillval 85°C



- > ERGONOMISK ARBETSHÖJD
- > SVÄNGBAR ARM MED KONTROLLBOX
- > 2X400 LITER KOMPAKTA VATTENTANKAR
- > VÄLDIGT KOMPAKT UTFORMNING
- > VARMVATTEN SOM TILLVAL
- > HÖGA FLÖDESHASTIGHETER



Svängbar och roterande slangrulle



eControl+ kontrollpanel (med RioMote radio kontroll)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsområde	Max 600 mm	
Motor	Vattenkyld Kubota Diesel 30 kW (41 Hk), 33 kW (45 Hk) or 40 kW (55 Hk)	
Pump Rioned/Speck	150 bar / 100 l/min * 160 bar / 85 l/min * 160 bar / 120 l/min 200 bar / 72 l/min * 200 bar / 100 l/min 250 bar / 80 l/min 270 bar / 54 l/min *	2250 psi / 22 gpm* 2400 psi / 19 gpm* 2400 psi / 27 gpm 3000 psi / 16 gpm* 3000 psi / 22 gpm 3600 psi / 18 gpm 4050 psi / 12 gpm*
	* Tillgänglig för kraftuttags montering.	
Pumpskydd	Torrkörningsskydd med möjlighet att starta om pump	
Tryckregulator	Med automatisk bypass	
Vattentank	800 liter (2 x 400 liter)	
Bränsletank	30 liter	
Påfyllningsrulle	50 meter NW 19	
Högtrycksslang	80 meter NW 13 (1/2"), NW 16 eller NW 19 (beroende på konfiguration)	
Rulle för högtrycksslang	Hydraulisk drift, 90° + 180° svängbar	
Vikt	Från 725 kg	
Dimensioner (LxBxH)	1460 x 1440 x 1440 mm	
Spoldysor	2 x 1/2" (1st öppningsdysa, 1st spoldysa)	
Tillbehör	Spolpistol och lans	
Färger	Blå slangrulle, svart ram	
Tillval		
Fjärrkontroll	RioMote 7 kanalers fjärrkontroll. Motor start/stopp, Varvtal upp/ner, vattenspump på/av, nödstopp	
RioPuls	Pulserande högtrycksspolning	
Frysskydd	30 liters tank för glykolvatten för att frostsäkra högtryckssystem	
Extra vattentankar	4 st 300 liter ersätter 2 st 400 liter	
Spolslang	80 meter NW13 (1/2") MaxFlow spolslang. Ersätter 60 meter	
Ejektorfyllning av spolvatten	Ejektorenhet för att fylla spolvattentankar från vattendrag	
Extra spolslangrulle	Påfyllnadsvindan ersätts med en extra spolslangrulle med 3/8 slang	
Elektronisk kontroll av vattennivå	Öppnar och stänger automatiskt vid påfyllning av vattentank	
Frihjul	RioFree mekaniskt frihjul för spolslangrullen, möjliggör utmatning av slangen utan motstånd	
Riometer	Spolslanglängdsmätning visas i display på aggregatet	
RioSpindel	Slangstyrrare på spolslangvinda	
Hetvattenpanna	Dieseldriven hetvattenpanna 500 bar 25L/min.	

RENS
MASKINER

HÖGTRYCKSAGGREGAT

KOMBI
AGGREGAT

INSPEKTIONS
OCH
DETEKTERINGS
UTRUSTNING



Återförsäljare:
ROLBA SVENSKA AB
Norra Gävlevägen 43
818 45 HEDESUNDA
Tel. 0291-47 10 50
info@rolba.se
www.rolba.se

